

EURO bagging

Just bag it!


EB 310 LS

ensiladora de forrajes de altas prestaciones para pequeñas operaciones, empresas de servicio y ganaderías.



Ensiladora arrastrada de forrajes, diseñada para hierba, silo de maíz, pulpa de remolacha, bagazo cervecero y grano machacado. Bajo pedido, puede ser suministrada en versión para compost.

Su distribuidor:



» Sistema hidráulico para el control de la máquina de alta calidad.

» Asegura gran capacidad de trabajo y alto grado de presión en las bolsas.

» Rotor de embolsado con dedos de acero HARDOXX.

» Dimensiones variables entre transporte y trabajo.

www.eurobagging.com



www.youtube.com/eurobagging

Características basicas:

Tunel 2,7 con extension superior.

2 ejes de frenado independietes controlados hidráulicamente, con función de recogida.

Mesa de alimentación con banda de PVC, velocidad de alimentacion regulable hidraulicamente y marcha inversa.

Giro hidraulico para las ruedas traseras y delanteras.

Sobreextensiones sobre mesa de carga.

Freno de disco para procesamiento del material, backstop de acero encordado.

Placas reemplazables tras el rotor.

Frenos de transporte hidraulicos.

Grua manual para colocacion de las bolsas y back-stop.

Sistema de transporte arrastrando todos los ejes.

Opciones:

Sistema de tuneles intercambiables 2,4 + 2,7.

Aplicador de conservantes.

Version compost, 2 soportes para mangueras y pasos para ellas en el frente de la maquina.

Requerimientos tractor:

160-200 Hp, tdf 540 con salida 1 3/8" Z6.

Enganches d.40 mm para transporte y trabajo.

Circuito hidraulico 60/80 lt/min, maximo 180 bar sin presion inversa.

Datos tecnicos:

Anchura del rotor	mm	2650
Tamaños de tuneles	m	2,4 / 2,7
Capacidad	Tm/h.	60 - 120
Longitud bolsas	mt.	45 / 60 / 75
Longitud mangueras de aireacion	m	bolsas hasta 60 mt.
Peso de maquina *	kg	7850

* depende del equipamiento

